
K V M - F U


Габаритные размеры (мм)





KVM-FU1550/15







II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66


Технические характеристики						Модель	Габарит	Частота об/мин	Электрические характеристики					
Центробежная сила				Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
(кгс)		(кН)		(кг)										
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
1500	1500	14,715	14,715	38	38	**KVM-FU 1550/15**	1	1500	1,35	1,45	2,36	2,2	4,4	4,7


KVM-FU1100/15





KVM-FU1100/3





II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики						Модель	Габарит	Частота об/мин	Электрические характеристики					
Центробежная сила				Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
(кгс)		(кН)		(кг)										
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
1055	967	10,35	9,486	42	40	**KVM-FU1100/3**	1	3000	1,30	1,35	2,28	2,10	4,50	4,70
1315	1300	12,9	12,753	45	43	**KVM-FU1600/3-EC**	1	3000	1,70	1,80	3,1	2,9	4,60	4,80
782	902	7,671	8,849	46	44	**KVM-FU1100/15**	1	1500	1,10	1,2	1,92	1,9	4,30	4,40
1030	1200	10,104	11,772	50	47	**KVM-FU1550/15**	1	1500	1,35	1,45	2,36	2,2	4,40	4,70
1770	2117	18,042	20,76	50	43	**KVM-FU2000/15**	1	1500	1,10	1,22	2,12	2,1	4,30	4,40

Модель	A	B	C	D
KVM-FU1100/3	412	242	221	84
KVM-FU1600/3-EC	412	242	221	84
KVM-FU1100/15	412	242	221	84
KVM-FU1550/15	412	242	221	84
KVM-FU2000/15	412	242	221	110

KVM-FU1600/3-EC

