F K / M

50 Гц - 3000 об/мин / 200 Гц - 6000 об/мин

Модель	FK - электронные преобразователи частоты				
	Рабочее напряжение	Входной ток	Выходное напряжение	Выходной ток	Число розеток
KCS-K110/4	380 В / 50 Гц	12,5 А	42-55 В	110 А	4
KCS-K160/6	380 В / 50 Гц	17 А	42-55 В	160 А	6
KCS-K210/8	380 В / 50 Гц	25 А	42-55 В	210 А	8
KCS-K240/10	380 В / 50 Гц	32 А	42-55 В	240 А	10
KCS-K260/12	380 В / 50 Гц	40 А	42-55 В	280 А	12

3 ф. 42 В 200 Гц 40 А

Вилки и розетки



Серия VP/S



Серия VP/D



Серия VF/S



Серия VP/M

Распределительные щиты
Для получения подробной информации о распределительных щитах свяжитесь с нами.

Распределительные щиты
Для получения подробной информации о распределительных щитах свяжитесь с нами.

Электронные преобразователи частоты

• Полная защита от сверхтока, перегрузки, пониженного и повышенного напряжения, перегрева и короткого замыкания.

• Отсутствие движущихся механических деталей обеспечивает длительную и безотказную работу.

• Не требуют техобслуживания и сервиса.

• Защищены металлическим корпусом со степенью защиты IP55.

• Работают с очень низким уровнем шума.

• Преобразователи позволяют работать на разных частотах в диапазоне 0-200 Гц.

• Возможность выбора силы вибрации по потребности продлевает срок службы форм.

• Позволяют использовать распределительные щиты, подключённые к центральному блоку питания.

Регулируемые электронные преобразователи частоты

• Полная защита от сверхтока, перегрузки, пониженного и повышенного напряжения, перегрева и короткого замыкания.

• Отсутствие движущихся механических деталей обеспечивает длительную и безотказную работу.

• Не требуют техобслуживания и сервиса.

• Защищены металлическим корпусом со степенью защиты IP55.

• Работают с очень низким уровнем шума.

• Преобразователи позволяют работать на разных частотах в диапазоне 0-200 Гц.

• Возможность выбора силы вибрации по потребности продлевает срок службы форм.

• Позволяют использовать распределительные щиты без необходимости применения центрального силового блока.

