K V M - P A

Вибромоторы с переменной частотой

• Серия PSV-A предназначена для уплотнения бетонной смеси по всей поверхности, особенно при изготовлении конструкций из архитектурного бетона.

• Вибромоторы PSV-A обеспечивают надёжное, долговечное и удобное уплотнение бетона в тоннельной опалубке, колоннах и балках, надземных и подземных сооружениях, бетонных трубах, огнеупорных изделиях, формах предварительно напряжённого бетона, на вибростолах, в густоармированных формах и при любом производстве сборного железобетона.

Вибромоторы с переменной частотой

• Серия PSV-A предназначена для уплотнения бетонной смеси по всей поверхности, особенно при изготовлении конструкций из архитектурного бетона.

• Вибромоторы PSV-A обеспечивают надёжное, долговечное и удобное уплотнение бетона в тоннельной опалубке, колоннах и балках, надземных и подземных сооружениях, бетонных трубах, огнеупорных изделиях, формах предварительно напряжённого бетона, на вибростолах, в густоармированных формах и при любом производстве сборного железобетона.

Модель	PSV/A - электронные преобразователи частоты				
	Входной ток	Входной ток	Выходное напряжение	Выходной ток	Число розеток
FK-A 50/4	380 В / 50 Гц	6 А	42 - 55 В	50 А	4
FK-A 76/6	380 В / 50 Гц	9 А	42 - 55 В	75 А	6
FK-A 100/8	380 В / 50 Гц	15 А	42 - 55 В	100 А	8
FK-A 125/10	380 В / 50 Гц	19 А	42 - 55 В	125 А	10